

VM




David
AUTOMATIONS

Moving for you



- Automazione per porte sezionali industriali Automatisation pour portes sectionnelles industrielles Automation for industrial sectional doors

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques technical features	VM 50	VM 100	VM 400
• Alimentazione – Alimentation Main power supply	230 VAC		400 VAC
• Frequenza – Fréquence Frequency (Hz)	50/60Hz.		
• Alimentazione motore – Alimentation moteur Motor voltage	230 Vac		400 VAC
• Potenza motore Puissance moteur Motor power	450W	550W	750W
• Forza di Spinta – Force de poussée Boost Force	50 Nm	100Nm	110Nm
• Velocità di trascinamento Vitesse de trainant Door/gate speed	20,5 rpm	20,5 rpm	20,6rpm
• Altezza Max anta hauteur maxi. Vantail Maximum height door	7 m	7 m	7 m
• Superficie Max Porta – dimensions Max. Porte Gate Size Max	25m ²	35 m ²	45m ²
• Frequenza d'uso Fréquence de l'utilisation Frequency of Use	2/min		
• Temperatura di lavoro – Temp. de travail – Range Operative temperature	>0°C / <+50°C		
• Utilizzo – Usage – Use	40 %		
• Protezione termica Protection thermique Thermal Protection	120°C		



Rivenditore Autorizzato - Concessionnaires agréés - Authorized Dealers

DAVID AUTOMATIONS S.R.L
Strada Alteno del Giachetto, 14
14019 Villanova d'Asti – AT – ITALY –
 Tel. (+39) 0141 946852 – Fax (+39) 0141.945450
www.davidautomations.it info@davidautomations.it